

# シクナーバックセパレーター PSS 型 ろ過装置 スペック表

仕 様					
形式	最大ろ過流量	ポンプ容量	材質	フィルター取付数	巾寸法 (mm)
PSS-3RD (A)	45 リットル/分	テラル多久 NPJ-100E (100W 200V/220V)	ステンレス製 鉄 製	3 枚	260
PSS-4RD (A)	60 リットル/分	テラル多久 NPJ-100E (180W 200V/220V)	ステンレス製	4 枚	300
PSS-4RD (A)	60 リットル/分	テラル多久 NPJ-100E (180W 200V/220V)	鉄 製	4 枚	340
PSS-6RD (A)	90 リットル/分	テラル多久 NPJ-100E (250W 200V/220V)	ステンレス製 鉄 製	6 枚	500
PSS-8RD (A)	120 リットル/分	テラル多久 NPJ-100E (250W 200V/220V)	ステンレス製 鉄 製	8 枚	660
PSS-10RD (A)	150 リットル/分	テラル多久 NPJ-100E (400W 200V/220V)	ステンレス製 鉄 製	10 枚	820

※1 D・・・目詰まり検知器付 45 リットル/分      A・・・目詰まりレベル計付

※2 「ステンレス製」と「鉄製」との違いは、本体及びケース部にステンレス材を使用。他の部分は鉄製と同一仕様。